

Узлы обвязки (водосмесительные узлы) УО-ИННОВЕНТ

Габаритные размеры и масса узлов обвязки

Обозначение	Условный проход применяемой арматуры, DN (Д _у)	Размер, мм, не более			Масса, кг, не более
		Длина	Ширина	Высота	
УОИ-15-00	15	710	400	174	5,8
УОИ-15-00-01		1170	570		8,4
УОИ-15-00-02		930	415	150	8,2
УОИ-15-00-03		1360	570		11
УОИ-15-00-04		460	250	145	3,8
УОИ-20-00	20	955	430	158	7,5
УОИ-20-00-01		1410	595	173	13,2
УОИ-20-00-02		955	435		11,3
УОИ-20-00-03		1410	595	15	
УОИ-20-00-04		475	250	148	4,8
УОИ-25-00	25	1090	490	177	16
УОИ-25-00-01		1615	700		22
УОИ-25-00-02	25	570	250	162	8,2
УОИ-32-00	32	1115	515	185	21
УОИ-32-00-01		1100	520	336	37
УОИ-32-00-02		600	295	170	12
УОИ-32-00-03					
УОИ-40-00	40	1220	570	336	42
УОИ-40-00-01		690	410	170	16
УОИ-40-00-04					
УОИ-50-00	50	1300	600	330	70
УОИ-50-00-01		720	440	245	40



Базовое исполнение узлов обвязки – правое: подвод теплоносителя справа и снизу, крепление узла обвязки на стене.

По заказу возможно левое исполнение: подвод теплоносителя слева и снизу, крепление узла обвязки на стене.