

**Электротехнические характеристики двигателей (380 В)**

Индекс вентилятора	Двигатель		Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	КПД, %	Коэффициент мощности, cos φ	I <sub>n</sub> , А	$\frac{I_n}{I_n}$
	Индекс	Мощность, кВт					
ВРС 4/2,5-1.1	5A56A20M2	0,18	3000	68,0	0,78	0,52	5,0
ВРС 5/23-1.1	АДМ63В20М2	0,55	3000	75,0	0,85	1,31	5,0
ВРС 5/36-1.1	АДМ71В20М2	1,10	3000	79,5	0,80	2,70	6,0
ВРС 7/40-1.1	АДМ80А20М2	1,50	3000	79,0	0,84	3,50	7,0
ВРС 11/40-1.1	АДМ90L20М2	3,00	3000	84,5	0,88	6,80	7,5
ВРС 21/64-1.1	АДМ112М20М	7,50	3000	87,5	0,88	15,40	8,0
ВРС 3/7-1.1	5A56A20M2	0,18	3000	68,0	0,78	0,52	5,0
ВРС 4/9-1.1	5A56B20M2	0,25	3000	69,0	0,79	0,70	5,0
ВРС 9/14-1.1	АДМ71А20М2	0,75	3000	79,0	0,80	1,75	6,0
ВРС 18/23-1.1	АДМ80В20М2	2,20	3000	82,5	0,86	4,80	7,0
ВРС 35/36-1.1	АДМ112М20М2	7,50	3000	87,5	0,88	15,40	8,0
ВРС 70/58-1.1	A180M20M2	30,00	3000	91,5	0,89	56,00	7,5
ВРС 12/10-1.1	АДМ63В20М2	0,55	3000	75,0	0,85	1,31	5,0
ВРС 15/12-1.1	АДМ71В20М2	1,10	3000	79,5	0,80	2,70	6,0
ВРС 17/13-1.1	АДМ71В20М2	1,10	3000	79,5	0,80	2,70	6,0
ВРС 17/14-1.1	АДМ80А20М2	1,50	3000	81,5	0,84	3,50	7,0
ВРС 22/18-1.1	АДМ80В20М2	2,20	3000	82,5	0,86	4,80	7,0
ВРС 35/20-1.1	АДМ100S20М2	4,00	3000	87,0	0,88	8,70	7,5
ВРС 35/23-1.1	АДМ100S20М2	4,00	3000	87,0	0,88	8,70	7,5
ВРС 50/26-1.1	АДМ100L20М2	5,50	3000	88,0	0,88	11,40	7,5
ВРС 50/29-1.1	АДМ112М20М2	7,50	3000	87,5	0,88	15,40	8,0
ВРС 82/36-1.1	AIP160S20M2	15,00	3000	89,0	0,86	30,00	7,5
ВРС 74/33-1.1	A132M20M2	11,00	3000	88,0	0,88	22,00	7,5
ВРС 41/9-1.1	АДМ90L40М2	2,20	1500	78,0	0,80	5,40	6,0
ВРС 138/51-1.1	A180M20M2	30,00	3000	91,5	0,89	56,00	7,5
ВРС 125/47-1.1	A180M20M2	30,00	3000	91,5	0,90	56,00	7,5
ВРС 69/13-1.1	АДМ100L40М2	4,00	1500	83,0	0,81	9,0	6,0
ВРС 198/73-1.1	5AM250S20M2	75,00	3000	93,2	0,92	133,20	7,2
ВРС 99/16-1.1	A132S40M2	7,50	1500	88,0	0,83	15,60	7,0
ВРС 89/15-1.1	АДМ112М40М2	5,50	1500	84,0	0,82	12,10	6,0
ВРС $\frac{183/14}{85/3}$ -1.1	5A200M12/60M2	14,00	960	90,0	0,88	27,40	6,3
		9,00	480	83,0	0,60	16,00	4,0
ВРС $\frac{301/19}{151/5}$ -1.1	5A250S12/60M2	30,00	960	91,5	0,85	58,50	6,0
		16,00	480	86,0	0,52	54,20	4,3



**Производитель оставляет за собой право комплектовать вентиляторы другими двигателями без ухудшения аэродинамических характеристик вентиляторов.**